

GUADAÑADORA / DESBROZADORA 143RII

POTENCIA: 1.5 KW 2.01 HP



Tabla de Aplicación

Uso intensivo	●●●
Uso parcial	●○○
Uso ocasional	○○○

Husqvarna 143RII es una máquina que alcanza y sobrepasa las expectativas de los usuarios más exigentes, de constitución robusta, diseñada para uso rudo. El manillar tiene un diseño ergonómico que conduce a mejores condiciones de trabajo, además cuenta con un depósito de combustible translúcido para comprobar el nivel de consumo. Perfecta para contratistas de mantenimiento de carreteras, municipalidades, cuidado de zonas verdes, corte de arbustos y maderas duras. Óptimo protector contra el salpiqueo.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	3300 rpm
Ralentí	2500 rpm
Velocidad de potencia máxima	7500 rpm
Par máximo	2.3 Nm
Par máximo @ rpm	5500 rpm
rpm max en eje	12.000 rpm
Ángulo de transmisión	30°
Relación de transmisión	1.4
Arnés OEM	Doble estándar
Ancho de corte	45 cm
Diámetro del tubo	28 mm
Longitud del tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.2 Kg
El consumo de combustible	653 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.95 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Tipo de potencia / combustible	Gasolina
Cilindrada	41.5 cm ³
Diámetro interior del cilindro	40 mm
Carrera del cilindro	33 mm
Brecha de electrodos	0.6 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0.3 mm
Bujía	NGK BPM-R7A
Arnés	Sí

TECNOLOGÍAS



Fácil arranque

Gracias a la purga de aire, arrancar el motor en frío requiere menos esfuerzo.



Embrague de alta resistencia

El embrague de alta resistencia facilita el trabajo duro con cables largos y una cuchilla de corte de gran diámetro.



Filtro de aire eficiente

La alta eficiencia del filtro de aire proporciona menores costos de servicios y menor desgaste del motor.



Engranaje cónico

Engranaje cónico diseñado con alto torque y el equipo de corte paralelo al suelo para un mejor rendimiento de corte.

Trimmer

| T35 |

Cuchilla

| Multi 330-2 |