

MOTOSIERRA 353

POTENCIA: 2.4 KW 3.22 HP



Tabla de Aplicación	
Uso intensivo	●●○
Uso parcial	●●●
Uso ocasional	○○○



Husqvarna 353 es una sierra profesional con alta capacidad en un amplio rango de rpm. Su cuerpo delgado de alta potencia, bajo peso y alto centro de gravedad lo hacen poderoso y fácil de usar. La amplia banda de potencia hace que esta sierra sea excepcionalmente versátil. Smart Start® y bomba de combustible para un arranque fácil.



Smart Start®



DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Cilindrada	51.7 cc
Cilindros	1
Motor fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro de aire	-
Bujía	Champion RCJ7Y / NGK BPMR7A
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.5 L
Consumo de combustible (ref)	531 g/kWh
Consumo de combustible (ref)	1.26 kg/h
Ralentí	2700 rpm

SISTEMA DE CORTE

Tipo de piñón	Rim 7
Bomba de aceite ajustable	Sí
Caudal de bomba de aceite (min-max)	5 - 12 mL/min
Punto de ajuste de tensión	Acceso lateral
Capacidad del depósito de aceite	0.28 L
Velocidad de la cadena al 133% de la velocidad máxima	23 m/s
Velocidad de la cadena a la velocidad máxima del motor	17.3 m/s

DIMENSIONES

Peso (Sin equipo de corte)	5 Kg
Largo	41.5 cm
Ancho	22 cm
Altura	28.3 cm

OTROS

Nivel de sonido garantizado (LWA)	115 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	102 dB(A)
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	3.1 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	3.2 m/s ²

INCLUYE

Cadena	Espada
--------	--------

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.




Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Cigüeñal de tres piezas

Cigüeñal forjado de tres piezas para máxima durabilidad para las aplicaciones más difíciles.



Air Injection

Sistema de limpieza de aire centrífugo para reducir el desgaste y prolongar el tiempo de funcionamiento entre limpiezas de filtro.



Filtro de aire de liberación rápida

Facilita la limpieza y la sustitución del filtro de aire.



Control combinado de estrangulador / parada rápida

El control combinado de estrangulador / parada permite un arranque más fácil y reduce el riesgo de que el motor se ahogue.



Tensor de cadena de montaje lateral

El tensor de cadena de montaje lateral hace que el ajuste de la cadena sea rápido y fácil.



Arranque fácil

Arrancar un motor frío requiere menos esfuerzo gracias a la purga de aire.

TECNOLOGÍAS



Tapa del cilindro con cierre a presión

La tapa del cilindro con cierre a presión ahorra tiempo al cambiar las bujías y limpiar.



Low vib

Sistema bimasa con amortiguadores de acero que reducen las vibraciones producidas por el motor, evitando el cansancio del operario.

Espada

| 20" SN |

Cadena

20" C85 3/8" 1.3mm