

GIROZERO MZ54

POTENCIA: 17.2 KW 24 HP



Tabla de Aplicación

Mantenimiento de autopistas	●○○
Propiedades rurales	●●●
Grandes jardines	●●●
Medios jardines	●●○
Pequeños jardines	○○○

El giro cero serie MZ de Husqvarna lleva el rendimiento, la productividad y la comodidad a un nivel completamente nuevo. La interfaz intuitiva del operador, el marco de acero de alta resistencia y el sistema hidráulico de clasificación comercial crean la mejor experiencia de corte. Con una cubierta de acero resistente fabricada con capacidad para acolchado y recolección, la MZ es práctica para todas las necesidades de mantenimiento de su propiedad.

ClearCut™

DATOS TÉCNICOS

Motor – Fabricante	Kawasaki
Nombre	FR 730V
Potencia nominal	24HP / 17.2 kW a 3600 rpm
Cilindrada	726 cm ³
Cilindros	2
Sistema de enfriamiento	Aire
Consumo	245 g/KWh
Combustible	Gasolina
Capacidad tanque de aceite	2.1 L
Tanque de combustible	18.9 L
Transmisión-Tipo	ZT-3100
Transmisión – Fabricante	Hydro-Gear
Bomba – Desplazamiento	10 cm ³
Velocidad de avance	13.7 Km/h
Velocidad de retroceso	7.2 Km/h
Métodos de corte	Recolección - Reciclador - Descarga lateral
Ancho de corte	54" 137 cm
Altura de corte, mín-máx	3.81 11.43 cm
Alturas de corte	6
Plataforma de corte – tipo	Clearcut
Neumáticos traseros	22 x 10-10"
Prod. máxima	11.088 m ² /h

TECNOLOGÍAS



Placa de pie extraíble

Reposapiés extraíble para facilitar el acceso a las poleas, los husillos y la limpieza de la correa de la plataforma.



Motor Kawasaki

Potente, suave, silencioso y confiable. Los componentes de servicio ofrecen una larga vida útil y el arranque eléctrico es estándar.



Carcasas de husillo de hierro fundido

Carcasas de hoja de hierro fundido en negra construidas para durabilidad y con rodamientos de bolas sellados.



Sistema de dirección de giro cero

La tracción hidráulica individual proporciona una maniobra muy precisa.

Peso

| 349,3 Kg |

Nivel de sonido garantizado (LWA)

| 110 dB |